

Vuoi vedere altri prodotti della stessa famiglia?

- [descrizione](#)
- [specifiche tecniche](#)
- [download e recensioni](#)

Unico 90 è un amplificatore integrato in classe AB con controreazione paria a zero che, come i più pregiati valvolari utilizza solo due stadi. Il cuore circuitale di Unico 90 è la sua struttura ibrida, con tutto il guadagno (ed il “carattere”) determinato dall’unico stadio valvolare, realizzato con tubi ECC83 ed ECC81 configurati in modo da realizzare un unico stadio con un adeguato guadagno e la minor impedenza di uscita possibile.

- Potenza 100+100 W RMS su 8Ω / 160+160 W RMS su 4Ω
- Risposta in frequenza: -1dB @ 12Hz e 45kHz -3 dB
- Impedenza in ingresso: 21Kohm // 300pF
- Sensibilità: 860mV RMS
- Stadio di ingresso e guadagno: Pura Classe A, con tubi ECC83 + doppio totem-pole di ECC81
- Stadio di uscita: Classe AB termostabile, a Hexfet complementari (3 coppie per canale)
- Numero di stadi: 2, amplificazione segnale e amplificazione potenza
- Ingressi: 6 linea (3 sbilanciati, 2 bilanciati, 1 bypass sbilanciato)
- Uscite linea: 1 tape, 1 sub (con controllo di volume)
- Connessioni di uscita: 4 + 4 bi-wiring
- Fattore di retroazione globale: 0 dB
- Fattore di retroazione locale: 0 dB
- THD: