

Vuoi vedere altri prodotti della stessa famiglia?

- [descrizione](#)
- [specifiche tecniche](#)
- [download e recensioni](#)

Come ogni erede che si rispetti il nuovo Unico Due si propone di raccogliere tutti i frutti dell'esperienza maturata nella progettazione e nella produzione del suo predecessore e di spingersi oltre nell'interminabile corsa verso livelli qualitativi superiori. Il circuito è stato completamente ridisegnato mantenendo i punti di forza e migliorando alcune delle soluzioni adottate precedentemente. I circuiti di alimentazione sono stati potenziati con un notevole aumento della capacità del banco di condensatori ed un trasformatore di alimentazione schermato e incapsulato. Il sistema di distribuzione dell'energia allo stadio finale coniuga ottimizzazione degli spazi, soluzioni circuitali ottimali.

- Potenza di uscita: >100 + 100 W RMS su 8 ohm, > 180 + 180 W RMS su 4 ohm 290W su 2 ohm
- Banco di condensatori: 80000uF
- Stadio di uscita: Stadio di Potenza in classe A dinamica a BJT di potenza, configurazione supersimmetrica
- Polarizzazione: Classe A Dinamica
- Valvole: 2 x ECC83 (12AX7)
- Ingressi: 3 linea RCA, 1 USB, 1 tape RCA
- Uscite: 1 tape RCA, 1 subwoofer RCA (stereo), 1 Dac
- Dimensioni (la x lu x alt): 43.5 x 43 x 13 cm